

## Tapis caoutchouc synthétique 746 Check'n'Roll



Le tapis de revêtement de sol en caoutchouc synthétique d'épaisseur 3 mm résiste aux acides dilués et aux alcalis mais aussi à l'abrasion.

Ce revêtement en caoutchouc est idéal pour toute application industrielle afin de protéger les sols, le matériel utilisé et les équipements où tout objet risque de chuter.

D'une excellente durabilité, ce revêtement industriel résiste aux déchirures et réduit les sons jusqu'à 20 dB. Sa surface au design industriel prévient les risques de glissades et permet l'accès aux roues.



Caractéristiques du revêtement antidérapant :

- Dimensions (mm) : 1400 x 10000 ; 1400 x ml.
- Epaisseur : 3 mm
- Composition : Caoutchouc NR-SBR
- Surface : Design industriel « checker »
- Coloris : Gris ; Noir.



### Caractéristiques techniques : Tapis caoutchouc synthétique 746 Check'n'Roll

Modèle	TA0265.01	TA0265.02	TA0265.03	TA0265.04
Dim.hors-tout Lxl (mm)	1400 x 10000	1400 x ml	1400 x 10000	1400 x ml
Format	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau
Epaisseur (mm)	3	3	3	3
Fonction	Anti-dérapant	Anti-dérapant	Anti-dérapant	Anti-dérapant
Surface	Design industriel "Checker"	Design industriel "Checker"	Design industriel "Checker"	Design industriel "Checker"
Milieu	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Matière	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique
Coloris	Noir	Noir	Gris	Gris
Poids (kg)	51.60	51.60	67.80	67.80

### Options : Tapis caoutchouc synthétique 746 Check'n'Roll

### Tapis caoutchouc synthétique 746 Check'n'Roll

Le tapis de revêtement de sol en caoutchouc synthétique d'épaisseur 3 mm résiste aux acides dilués et aux alcalis mais aussi à l'abrasion.

Ce revêtement en caoutchouc est idéal pour toute application industrielle afin de protéger les sols, le matériel utilisé et les équipements où tout objet risque de chuter.

D'une excellente durabilité, ce revêtement industriel résiste aux déchirures et réduit les sons jusqu'à 20 dB. Sa surface au design industriel prévient les risques de glissades et permet l'accès aux roues.



Caractéristiques du revêtement antidérapant :

- Dimensions (mm) : 1400 x 10000 ; 1400 x ml.
- Epaisseur : 3 mm
- Composition : Caoutchouc NR-SBR
- Surface : Design industriel « checker »
- Coloris : Gris ; Noir.

### **Photos complémentaires : Tapis caoutchouc synthétique 746 Check'n'Roll**

