

Visuel  
bientôt  
disponible

### **Antidérapant adh. fin 1mm - bobine**



L'antidérapant adhésif fin présente une très bonne tenue à l'abrasion ainsi qu'aux huiles, aux graisses, aux agents chimiques naturels, à l'eau salée et aux hydrocarbures. Il convient donc à une utilisation intérieure comme extérieure (de -30 à +80°C).

L'antidérapant fin en bobine est recommandé pour les zones de trafic occasionnel comme rampes d'accès, les nacelles, les marchepieds etc.

Caractéristiques de l'antidérapant adhésif:

- Dimensions : 25x10000, 50x10000, 100x10000, 150x10000, 300x10000 ou 610x10000mm
- Epaisseur : 1mm
- Coloris : ardoise, sable, bleu, ivoire, noir, gris express, gris perle, blanc ou jaune
- Conditionnement : en bobine (existe aussi sous blister, en rouleau ou en plaque)
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 65 sur sol humide
- Certifié M3 sur support tôle acier selon la norme NF 92-501 et F2 selon les normes NF F 16-101 et NF F 16-102
- Fixation : adhésif

### **Caractéristiques techniques : Antidérapant adh. fin 1mm - bobine**

| Modèle                  | EG0001.01                                                                                  | EG0001.02                                                                                  | EG0001.03                                                                                  | EG0001.04                                                                                  | EG0001.05                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densité (g/m²)          | 0,600kg/m2                                                                                 | 0,600kg/m2                                                                                 | 0,600kg/m2                                                                                 | 0,600kg/m2                                                                                 | 0,600kg/m2                                                                                 |
| Entretien               | Eau et lavage classique de façon régulière                                                 | Eau et lavage classique de façon régulière                                                 | Eau et lavage classique de façon régulière                                                 | Eau et lavage classique de façon régulière                                                 | Eau et lavage classique de façon régulière                                                 |
| Environnement           | Sec ou Humide                                                                              | Sec ou Humide                                                                              | Sec ou Humide                                                                              | Sec ou Humide                                                                              | Sec ou Humide                                                                              |
| Epaisseur (mm)          | 1                                                                                          | 1                                                                                          | 1                                                                                          | 1                                                                                          | 1                                                                                          |
| Taille                  | 25mm x 10ml, bobines                                                                       | 50mm x 10ml, bobines                                                                       | 100mm x 10ml, bobines                                                                      | 150mm x 10ml, bobines                                                                      | 300mm x 10ml, bobines                                                                      |
| Glissance               | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65                                                     | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65                                                     | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65                                                     | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65                                                     | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65                                                     |
| Matière                 | Elastomère de polyuréthane                                                                 | Elastomère de polyuréthane                                                                 | Elastomère de polyuréthane                                                                 | Elastomère de polyuréthane                                                                 | Elastomère de polyuréthane                                                                 |
| Norme                   | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 |
| Résist. traction        | 24daN/cm2 de front de traction                                                             | 24daN/cm2 de front de traction                                                             | 24daN/cm2 de front de traction                                                             | 24daN/cm2 de front de traction                                                             | 24daN/cm2 de front de traction                                                             |
| Résistance              | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée |
| Résistance thermique    | -30°C à + 80°C                                                                             | -30°C à + 80°C                                                                             | -30°C à + 80°C                                                                             | -30°C à + 80°C                                                                             | -30°C à + 80°C                                                                             |
| Souplesse - déformation | allongement : 20% avant rupture                                                            | allongement : 20% avant rupture                                                            | allongement : 20% avant rupture                                                            | allongement : 20% avant rupture                                                            | allongement : 20% avant rupture                                                            |
| Pose                    | Adhésif                                                                                    | Adhésif                                                                                    | Adhésif                                                                                    | Adhésif                                                                                    | Adhésif                                                                                    |
| Poids (kg)              | 0.00                                                                                       | 0.00                                                                                       | 0.00                                                                                       | 0.00                                                                                       | 0.00                                                                                       |

|                                |                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Modèle</b>                  | <b>EG0001.06</b>                                                                           |  |  |  |  |
| <b>Densité (g/m²)</b>          | 0,600kg/m2                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>Entretien</b>               | Eau et lavage classique de façon régulière                                                 |  |  |  |  |
| <b>Environnement</b>           | Sec ou Humide                                                                              |  |  |  |  |
| <b>Epaisseur (mm)</b>          | 1                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>Taille</b>                  | 610mm x 10ml, bobines                                                                      |  |  |  |  |
| <b>Glissance</b>               | Sur sol sec : 90 /<br>Sur sol humide : 65                                                  |  |  |  |  |
| <b>Matière</b>                 | Elastomère de polyuréthane                                                                 |  |  |  |  |
| <b>Norme</b>                   | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 |  |  |  |  |
| <b>Résist. traction</b>        | 24daN/cm2 de front de traction                                                             |  |  |  |  |
| <b>Résistance</b>              | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée |  |  |  |  |
| <b>Résistance thermique</b>    | -30°C à + 80°C                                                                             |  |  |  |  |
| <b>Souplesse - déformation</b> | allongement : 20% avant rupture                                                            |  |  |  |  |
| <b>Pose</b>                    | Adhésif                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>Poids (kg)</b>              | 0.00                                                                                       |  |  |  |  |

## Options : Antidérapant adh. fin 1mm - bobine

Antidérapant adh. fin 1mm - bobine

L'antidérapant adhésif fin présente une très bonne tenue à l'abrasion ainsi qu'aux huiles, aux graisses, aux agents chimiques naturels, à l'eau salée et aux hydrocarbures. Il convient donc à une utilisation intérieure comme extérieure (de -30 à +80°C).

L'antidérapant fin en bobine est recommandé pour les zones de trafic occasionnel comme rampes d'accès, les nacelles, les marchepieds etc.

Caractéristiques de l'antidérapant adhésif:

- Dimensions : 25x10000, 50x10000, 100x10000, 150x10000, 300x10000 ou 610x10000mm
- Epaisseur : 1mm
- Coloris : ardoise, sable, bleu, ivoire, noir, gris express, gris perle, blanc ou jaune
- Conditionnement : en bobine (existe aussi sous blister, en rouleau ou en plaque)
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 65 sur sol humide

- Certifié M3 sur support tôle acier selon la norme NF 92-501 et F2 selon les normes NF F 16-101 et NF F 16-102
- Fixation : adhésif

