Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Antidérapant à coller conformable 1,6mm - plaque

L'antidérapant à coller conformable 1,6mm est très souple et s'adapte parfaitement à toutes les surfaces non-développables comme les descentes de cockpit, les abords de piscine, les plongeoirs...

Cette plaque antidérapante présente une excellente résistance à l'eau salée, aux agents chimiques naturels et aux UV pour convenir aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Elle supporte également les huiles, les graisses et les hydrocarbures.

Caractéristiques de l'antidérapant à coller:
- Dimensions : 900x1280mm
- Epaisseur : 1,6mm
- Coloris : jaune, vert, blanc, gris, noir, ivoire, bleu, sable, sienne et ardoise
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 66 sur sol humide
- Conditionnement : plaque
- Fixation : à coller

Caractéristiques techniques : Antidérapant à coller conformable 1,6mm - plaque

Modèle	EG0030.01
Densité (g/m²)	2,4kg/m2
Entretien	Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable
Environnement	Milieu humide ou sec pour la prévention et la sécurité
Epaisseur (mm)	1,6
Format	0,90ml x 1,28ml, plaques
Glissance	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 66
Matière	Elastomère de polyuréthane très souple
Norme	Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE)
Pose	A coller
Résist. traction	11,5daN/cm2 de front de traction
Résistance	UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion, chocs
Résistance thermique	-30°C à + 80°C
Souplesse - déformation	allongement : 75% avant rupture
Poids (kg)	0.00

Options : Antidérapant à coller conformable 1,6mm - plaque

Antidérapant à coller conformable 1,6mm - plaque

L'antidérapant à coller conformable 1,6mm est très souple et s'adapte parfaitement à toutes les surfaces non-développables comme les descentes de cockpit, les abords de piscine, les plongeoirs...

Cette plaque antidérapante présente une excellente résistance à l'eau salée, aux agents chimiques naturels et aux UV pour convenir aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Elle supporte également les huiles, les graisses et les hydrocarbures.

Caractéristiques de l'antidérapant à coller:
- Dimensions : 900x1280mm
- Epaisseur : 1,6mm
- Coloris : jaune, vert, blanc, gris, noir, ivoire, bleu, sable, sienne et ardoise
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 66 sur sol humide
- Conditionnement : plaque
- Fixation : à coller