Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Antidérapant à coller confortable très résistant 2,1mm - rouleau

L'antidérapant à coller confortable très résistant 2,1 mm convient aux zones intérieures et extérieures à fort trafic. Il peut, par exemple, être utilisé sur des passerelles, des ponts de bateaux, des nez de marche ou des postes de travail.

Prévu pour une utilisation extérieure, ce rouleau d'antidérapant à coller résiste aux UV, aux agents chimiques naturels et à l'eau salée. Il supporte également les huiles, graisses et hydrocarbures pour une application industrielle.

Caractéristiques de l'antidérapant en rouleau épais :
- Dimensions : 1280x5000 ou 1280x10000 mm
- Epaisseur : 2,1 mm
- Coloris : iceberg, blanc, noir, sable, jaune, vert, gris express, ivoire, sienne, gris perle, rouge, marron, bleu ou ardoise
- Conditionnement : en rouleau
- Mesure de rugosité : 104 sur sol sec et 61 sur sol humide
- Fixation : à coller

Caractéristiques techniques : Antidérapant à coller confortable très résistant 2,1mm - rouleau

Modèle	EG0043.01	EG0043.02	EG0043.03	EG0043.04	EG0043.05
Densité (g/m²)	2,5kg/m2	2,5kg/m2	2,5kg/m2	2,5kg/m2	2,5kg/m2
Entretien	Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable	Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable	Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable	Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable	Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable
Environnement	Milieu humide ou sec pour la prévention et la sécurité	Milieu humide ou sec pour la prévention et la sécurité	Milieu humide ou sec pour la prévention et la sécurité	Milieu humide ou sec pour la prévention et la sécurité	Milieu humide ou sec pour la prévention et la sécurité
Epaisseur (mm)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Taille	1,28ml x 5ml, rouleaux	1,28ml x 10ml, rouleaux	1,28ml x 15ml, rouleaux	1,28ml x 20ml, rouleaux	1,28ml x 25ml, rouleaux
Glissance	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 55	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 55	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 55	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 55	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 55
Matière	Complexe elastomère de polyuréthane sur un film non tissé de polyester imputréscible	Complexe elastomère de polyuréthane sur un film non tissé de polyester imputréscible	Complexe elastomère de polyuréthane sur un film non tissé de polyester imputréscible	Complexe elastomère de polyuréthane sur un film non tissé de polyester imputréscible	Complexe elastomère de polyuréthane sur un film non tissé de polyester imputréscible
Norme	Class. M3 en collé sur support M0 non isolant LNE/Class. bât. NF EN 14041 LNE CP1 S1	Class. M3 en collé sur support M0 non isolant LNE/Class. bât. NF EN 14041 LNE CP1 S1	Class. M3 en collé sur support M0 non isolant LNE/Class. bât. NF EN 14041 LNE CP1 S1	Class. M3 en collé sur support M0 non isolant LNE/Class. bât. NF EN 14041 LNE CP1 S1	Class. M3 en collé sur support M0 non isolant LNE/Class. bât. NF EN 14041 LNE CP1 S1
Pose	A coller	A coller	A coller	A coller	A coller
Résist. traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction
Résistance	UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion chocs	UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion chocs	UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion chocs	UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion chocs	UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion chocs
Résistance thermique	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C
Souplesse - déformation	allongement : 40% avant rupture	allongement : 40% avant rupture	allongement : 40% avant rupture	allongement : 40% avant rupture	allongement : 40% avant rupture
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Antidérapant à coller confortable très résistant 2,1mm - rouleau

Antidérapant à coller confortable très résistant 2,1mm - rouleau



L'antidérapant à coller confortable très résistant 2,1 mm convient aux zones intérieures et extérieures à fort trafic. Il peut, par exemple, être utilisé sur des passerelles, des ponts de bateaux, des nez de marche ou des postes de travail.

Prévu pour une utilisation extérieure, ce rouleau d'antidérapant à coller résiste aux UV, aux agents chimiques naturels et à l'eau salée. Il supporte également les huiles, graisses et hydrocarbures pour une application industrielle.

Caractéristiques de l'antidérapant en rouleau épais :
- Dimensions : 1280x5000 ou 1280x10000 mm
- Epaisseur : 2,1 mm
- Coloris : iceberg, blanc, noir, sable, jaune, vert, gris express, ivoire, sienne, gris perle, rouge, marron, bleu ou ardoise
- Conditionnement : en rouleau
- Mesure de rugosité : 104 sur sol sec et 61 sur sol humide
- Fixation : à coller

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.