

Visuel
bientôt
disponible

Antidérapant adh. fin 1mm - bobine



L'antidérapant adhésif fin présente une très bonne tenue à l'abrasion ainsi qu'aux huiles, aux graisses, aux agents chimiques naturels, à l'eau salée et aux hydrocarbures. Il convient donc à une utilisation intérieure comme extérieure (de -30 à +80°C).

L'antidérapant fin en bobine est recommandé pour les zones de trafic occasionnel comme rampes d'accès, les nacelles, les marchepieds etc.

Caractéristiques de l'antidérapant adhésif:

- Dimensions : 25x10000, 50x10000, 100x10000, 150x10000, 300x10000 ou 610x10000mm
- Epaisseur : 1mm
- Coloris : ardoise, sable, bleu, ivoire, noir, gris express, gris perle, blanc ou jaune
- Conditionnement : en bobine (existe aussi sous blister, en rouleau ou en plaque)
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 65 sur sol humide
- Certifié M3 sur support tôle acier selon la norme NF 92-501 et F2 selon les normes NF F 16-101 et NF F 16-102
- Fixation : adhésif

Caractéristiques techniques : Antidérapant adh. fin 1mm - bobine

Modèle	EG0001.01	EG0001.02	EG0001.03	EG0001.04	EG0001.05
Densité (g/m²)	0,600kg/m2	0,600kg/m2	0,600kg/m2	0,600kg/m2	0,600kg/m2
Entretien	Eau et lavage classique de façon régulière	Eau et lavage classique de façon régulière	Eau et lavage classique de façon régulière	Eau et lavage classique de façon régulière	Eau et lavage classique de façon régulière
Environnement	Sec ou Humide	Sec ou Humide	Sec ou Humide	Sec ou Humide	Sec ou Humide
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Taille	25mm x 10ml, bobines	50mm x 10ml, bobines	100mm x 10ml, bobines	150mm x 10ml, bobines	300mm x 10ml, bobines
Glissance	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65
Matière	Elastomère de polyuréthane	Elastomère de polyuréthane	Elastomère de polyuréthane	Elastomère de polyuréthane	Elastomère de polyuréthane
Norme	NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102	NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102	NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102	NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102	NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102
Résist. traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction	24daN/cm2 de front de traction
Résistance	Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée	Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée	Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée	Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée	Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée
Résistance thermique	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C	-30°C à + 80°C
Souplesse - déformation	allongement : 20% avant rupture	allongement : 20% avant rupture	allongement : 20% avant rupture	allongement : 20% avant rupture	allongement : 20% avant rupture
Pose	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0001.06				
Densité (g/m²)	0,600kg/m2				
Entretien	Eau et lavage classique de façon régulière				
Environnement	Sec ou Humide				
Epaisseur (mm)	1				
Taille	610mm x 10ml, bobines				
Glissance	Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65				
Matière	Elastomère de polyuréthane				
Norme	NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102				
Résist. traction	24daN/cm2 de front de traction				
Résistance	Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée				
Résistance thermique	-30°C à + 80°C				
Souplesse - déformation	allongement : 20% avant rupture				
Pose	Adhésif				
Poids (kg)	0.00				

Options : Antidérapant adh. fin 1mm - bobine

Antidérapant adh. fin 1mm - bobine

L'antidérapant adhésif fin présente une très bonne tenue à l'abrasion ainsi qu'aux huiles, aux graisses, aux agents chimiques naturels, à l'eau salée et aux hydrocarbures. Il convient donc à une utilisation intérieure comme extérieure (de -30 à +80°C).

L'antidérapant fin en bobine est recommandé pour les zones de trafic occasionnel comme rampes d'accès, les nacelles, les marchepieds etc.

Caractéristiques de l'antidérapant adhésif:

- Dimensions : 25x10000, 50x10000, 100x10000, 150x10000, 300x10000 ou 610x10000mm
- Epaisseur : 1mm
- Coloris : ardoise, sable, bleu, ivoire, noir, gris express, gris perle, blanc ou jaune
- Conditionnement : en bobine (existe aussi sous blister, en rouleau ou en plaque)
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 65 sur sol humide

- Certifié M3 sur support tôle acier selon la norme NF 92-501 et F2 selon les normes NF F 16-101 et NF F 16-102
- Fixation : adhésif

