

## Dalles anti-fatigue à emboîtement fonctionnel pour zones sèches



Les dalles antifatigue à emboîtement fonctionnel possèdent un système de fixation unique permettant de les garder assemblées et de les enrouler lors du nettoyage.

Ces dalles industrielles peuvent être facilement combinées pour former le tapis adapté à vos besoins.

Le caillebotis en dalle est doté d'une surface ouverte pour faciliter l'écoulement des liquides et offrir un revêtement sec et sécurisé.

Des bordures jaunes biseautées sont disponibles pour parfaire le tapis et éviter les risques de chutes (réf TA0190.01 et TA0190.02).

Caractéristiques de la dalle antifatigue:


- Dimensions : 305x305mm
- Epaisseur : 16 mm
- Coloris : noir
- Matériau : PVC (sans silicone)
- Garantie : 1 an

## Caractéristiques techniques : Dalles anti-fatigue à emboîtement fonctionnel pour zones sèches

| Modèle                  | TA0183.01                                                                               | TA0183.02                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Epaisseur (mm)          | 16                                                                                      | 16                                                                                      |
| Matière semelle         | PVC recyclé                                                                             | PVC recyclé                                                                             |
| Surface                 | Ecoulement                                                                              | Solide                                                                                  |
| Type                    | Anti-fatigue milieu sec                                                                 | Anti-fatigue milieu sec                                                                 |
| Inflammabilité          | MVSS 302 : Classé "A"                                                                   | MVSS 302 : Classé "A"                                                                   |
| Application             | Zone sèche                                                                              | Zone sèche                                                                              |
| Abrasimètre Taber       | < 1% de perte                                                                           | < 1% de perte                                                                           |
| Dim.hors-tout Lxl (mm)  | 305x305                                                                                 | 300x300                                                                                 |
| Coefficient de Friction | ASTM F 1677 : No 540 : Sec - .81,<br>Humide - .49 / No 541 : Sec - 1.1,<br>Humide - .63 | ASTM F 1677 : No 540 : Sec - .81,<br>Humide - .49 / No 541 : Sec - 1.1,<br>Humide - .63 |
| Bord                    | Réf : TA0190.01                                                                         | Réf : TA0190.02                                                                         |
| Poids (kg)              | 0.59                                                                                    | 0.63                                                                                    |

## Options : Dalles anti-fatigue à emboîtement fonctionnel pour zones sèches

## Dalles anti-fatigue à emboîtement fonctionnel pour zones sèches



Les dalles antifatigue à emboîtement fonctionnel possèdent un système de fixation unique permettant de les garder assemblées et de les enrouler lors du nettoyage.

Ces dalles industrielles peuvent être facilement combinées pour former le tapis adapté à vos besoins.

Le caillebotis en dalle est doté d'une surface ouverte pour faciliter l'écoulement des liquides et offrir un revêtement sec et sécurisé.

Des bordures jaunes biseautées sont disponibles pour parfaire le tapis et éviter les risques de chutes (réf TA0190.01 et TA0190.02).

Caractéristiques de la dalle antifatigue:

- Dimensions : 305x305mm
- Epaisseur : 16 mm
- Coloris : noir
- Matériau : PVC (sans silicone)
- Garantie : 1 an

## Photos complémentaires : Dalles anti-fatigue à emboîtement fonctionnel pour zones sèches

