

Dalles anti-fatigue en uréthane - Rejevenator Connect No. 502



Les dalles anti-fatigue en uréthane Rejevenator vous apportent un confort exceptionnel au quotidien sur votre lieu de travail. L'uréthane est un matériau très robuste résistant à l'abrasion pour une utilisation longue durée.

Ces dalles anti-fatigue sont quasiment indestructibles et supportent un trafic intense.

Ces dalles peuvent être connectées entre elles pour former un tapis adapté à votre poste de travail.

Caractéristiques des dalles antifatigue pour trafic intense:

- Dimensions : 610x910, 610x1520, 910x910 ou 910x1520mm
- Epaisseur : 16mm
- Matériau : uréthane
- Coloris : noir

Caractéristiques techniques : Dalles anti-fatigue en uréthane - Rejevenator Connect No. 502

Modèle	TA0194.01	TA0194.02	TA0194.03	TA0194.04	TA0194.05
Epaisseur (mm)	16	16	16	16	16
Matière semelle	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées
Type	Tapis, noir	Tapis Central	Tapis de fin avec prises Femelle	Tapis de fin avec prises Mâle	Tapis Central
Surface	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion
Application	Industriel et commercial	Industriel et commercial	Industriel et commercial	Tous Industriel et commercial	Industriel et commercial
Inflammabilité	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"
Dim.hors-tout Lxl (mm)	910 x 910	610 x 1520	610 x 1520	610 x 1520	910 x 1520
Abrasimètre Taber	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours
Gamme de température	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C
Coefficient de Friction	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28
Bord	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune
Poids (kg)	4.13	9.07	6.35	6.35	9.07

Modèle	TA0194.06	TA0194.07	TA0194.08	TA0194.09	TA0194.10
Epaisseur (mm)	16	16	16	16	16
Matière semelle	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées	Uréthane spongieux à alvéoles fermées
Type	Tapis de fin avec prises Femelle	Tapis de fin avec prises Mâle	Tapis seul	Tapis seul	Tapis seul
Surface	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion	Uréthane résistant à l'abrasion
Application	Industriel et commercial	Industriel et commercial	Industriel et commercial	Industriel et commercial	Industriel et commercial
Inflammabilité	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"
Dim.hors-tout Lxl (mm)	910 x 1520	910 x 1520	610 x 910	610 x 1520	610 x 1520
Abrasimètre Taber	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours	Fed. Std. 191 < 1% perte à 1000 tours
Gamme de température	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C	ASTM D 1056 : - 45.56 à 121.11°C
Coefficient de Friction	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28	ASTM F1677 : Sec : 0.75 Humide : 0.28
Bord	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune	Rampes optionnelles 50 x 990 mm en noir ou jaune
Poids (kg)	9.07	9.07	3.63	6.35	6.35

Options : Dalles anti-fatigue en uréthane - Rejevenator Connect No. 502

Dalles anti-fatigue en uréthane - Rejevenator Connect No. 502



Les dalles anti-fatigue en uréthane Rejevenator vous apportent un confort exceptionnel au quotidien sur votre lieu de travail.
L'uréthane est un matériau très robuste résistant à l'abrasion pour une utilisation longue durée.
Ces dalles anti-fatigue sont quasiment indestructibles et supportent un trafic intense.
Ces dalles peuvent être connectées entre elles pour former un tapis adapté à votre poste de travail.

Caractéristiques des dalles antifatigue pour trafic intense:
- Dimensions : 610x910, 610x1520, 910x910 ou 910x1520mm
- Epaisseur : 16mm
- Matériau : uréthane
- Coloris : noir

Photos complémentaires : Dalles anti-fatigue en uréthane - Rejevenator Connect No. 502



