Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Système modulaire Diamond Flex 620



Le système modulaire anti-fatigue Diamond Flex est idéal pour couvrir de larges zones de travail. Ce tapis ergonomique professionnel peut être livré pré-assemblé ou en kit pour assemblage sur site. Des bordures jaunes sont également disponibles pour la finition et la sécurité des dalles.

Ce caillebotis modulable est perforé pour l'écoulement des liquides, que ce soit de l'eau ou des huiles synthétiques et hydrauliques.

Les dalles antidérapantes et isolantes permettent de réduire la fatigue musculaire des employés, dans le cadre d'un trafic modéré à intense.

Caractéristiques du système modulaire antifatigue :
- Dimensions : 15x15, 15x30, 30x30, 76x152, 107x152, 107x183 cm ou au m²
- Epaisseur : 25 mm
- Matériau : PVC (sans DOP, DMF, substances toxiques, silicone et métaux lourds)
- Coloris : noir
- Poids : 9,7 kg/m²
- Classé feu Cfl-S2 conformément à la norme DIN EN ISO 13501 et classe 1 selon le code de sécurité NFPA 101

Caractéristiques techniques : Système modulaire Diamond Flex 620

Modèle	TA0166.01	TA0166.02	TA0166.03	TA0166.04	TA0166.05
Application	Industrielle - Milieux secs et humides	Industrielle - Milieux secs et humides	Industrielle - Milieux secs et humides	Industrielle - Milieux secs et humides	Industrielle - Milieux secs et humides
Epaisseur (mm)	25	25	25	25	25
Type	industriel anti-fatigue et anti-dérapant	industriel anti-fatigue et anti-dérapant	industriel anti-fatigue et anti-dérapant	industriel anti-fatigue et anti-dérapant	industriel anti-fatigue et anti-dérapant
Dim.hors-tout Lxl (mm)	760 X 1520	1070 X 1520	1070 X 1830	304.8 x 304.8	152,4 X 304.8
Coloris	Noir/Jaune	Noir/Jaune	Noir/Jaune	Noir/Jaune	Noir/Jaune
Matière semelle	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Procédé	Moulage par injection	Moulage par injection	Moulage par injection	Moulage par injection	Moulage par injection
Trafic	très intense	très intense	très intense	très intense	très intense
Poids (kg)	10.80	16.00	20.00	0.90	0.40

Modèle	TA0166.06	TA0166.07	TA0166.08		
Application	Industrielle - Milieux secs et humides	Industrielle - Milieux secs et humides	Industrielle - Milieux secs et humides		
Epaisseur (mm)	25	25	25		
Type	industriel anti-fatigue et anti-dérapant	industriel anti-fatigue et anti-dérapant	industriel anti-fatigue et anti-dérapant		
Dim.hors-tout Lxl (mm)	152,4 X 304.8	152,4 X 152,4	Sur mesure par m²		
Coloris	Noir/Jaune	Noir/Jaune	Noir/Jaune		
Matière semelle	PVC	PVC	PVC		
Procédé	Moulage par injection	Moulage par injection	Moulage par injection		
Trafic	très intense	très intense	très intense		
Poids (kg)	0.40	0.20	9.70		

Options : Système modulaire Diamond Flex 620

Système modulaire Diamond Flex 620

Le système modulaire anti-fatigue Diamond Flex est idéal pour couvrir de larges zones de travail. Ce tapis ergonomique professionnel peut être livré pré-assemblé ou en kit pour assemblage sur site. Des bordures jaunes sont également disponibles pour la finition et la sécurité des dalles.

Ce caillebotis modulable est perforé pour l'écoulement des liquides, que ce soit de l'eau ou des huiles synthétiques et hydrauliques.

Les dalles antidérapantes et isolantes permettent de réduire la fatigue musculaire des employés, dans le cadre d'un trafic modéré à intense.

Caractéristiques du système modulaire antifatigue :
- Dimensions : 15x15, 15x30, 30x30, 76x152, 107x152, 107x183 cm ou au m²
- Epaisseur : 25 mm

- Matériau : PVC (sans DOP, DMF, substances toxiques, silicone et métaux lourds)
- Coloris : noir
- Poids : 9,7 kg/m²
- Classé feu Cfl-S2 conformément à la norme DIN EN ISO 13501 et classe 1 selon le code de sécurité NFPA 101

Photos complémentaires : Système modulaire Diamond Flex 620

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.