

Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 415



Le tapis anti-fatigue pour milieu sec Diamond Plate Sponge 415 est le n°1 des produits de sa catégorie.

Ce tapis ergonomique en éponge Nitricell garde sa forme initiale, même après une compression intensive due à de nombreux allers et venues, pour vous assurer un tapis performant dans le temps.

Ce tapis antifatigue possède une surface PVC résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Cette surface larmée et les bords biseautés confèrent au tapis industriel des propriétés antidérapantes.

Caractéristiques du tapis antidérapant pour milieu sec:

- Dimensions : 61x91, 91x152, 61x2286, 91x2280 ou 122x2286 cm
- Epaisseur : 14 mm
- Coloris : noir/jaune
- Matériaux : éponge nitricell et surface PVC
- Garantie 4 ans

Caractéristiques techniques : Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 415

Modèle	TA0196.01	TA0196.02	TA0196.03	TA0196.04	TA0196.05
Epaisseur (mm)	14	14	14	14	14
Matière semelle	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile
Type	Tapis Diamond-Plate Standard	Tapis Diamond-Plate Standard	Tapis Diamond-Plate Standard	Tapis Diamond-Plate Standard	Tapis Diamond-Plate Standard
Surface	UltraSoft Diamond Plate avec alvéole 14mm	UltraSoft Diamond Plate avec alvéole 14mm	UltraSoft Diamond Plate avec alvéole 14mm	UltraSoft Diamond Plate avec alvéole 14mm	UltraSoft Diamond Plate avec alvéole 14mm
Application	Industriel	Industriel	Industriel	Industriel	Industriel
Inflammabilité	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"	MVSS 302 : Classé "A"
Dim.hors-tout Lxl (mm)	610 x 910	910 x 1520	610 x 22 860	910 x 22 860	1 220 x 22 860
Abrasimètre Taber	Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours	Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours	Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours	Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours	Stadards Fédéraux 191 < 1% perte à 1000 tours
Coefficient de Friction	ASTM F1677 : Sec .68	ASTM F1677 : Sec .68	ASTM F1677 : Sec .68	ASTM F1677 : Sec .68	ASTM F1677 : Sec .68
Coloris	Noir / Jaune	Noir / Jaune	Noir / Jaune	Noir / Jaune	Noir / Jaune
Bord	Biseauté	Biseauté	Biseauté	Biseauté	Biseauté
Poids (kg)	3.22	7.30	75.30	98.88	135.17

Options : Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 415



Tapis anti-fatigue pour milieu sec - Diamond Plate Spongecote 415

Le tapis anti-fatigue pour milieu sec Diamond Plate Sponge 415 est le n°1 des produits de sa catégorie.

Ce tapis ergonomique en éponge Nitricell garde sa forme initiale, même après une compression intensive due à de nombreux allers et venues, pour vous assurer un tapis performant dans le temps.

Ce tapis antifatigue possède une surface PVC résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Cette surface larmée et les bords biseautés confèrent au tapis industriel des propriétés antidérapantes.

Caractéristiques du tapis antidérapant pour milieu sec:

- Dimensions : 61x91, 91x152, 61x2286, 91x2280 ou 122x2286 cm
- Epaisseur : 14 mm
- Coloris : noir/jaune
- Matériaux : éponge nitricell et surface PVC
- Garantie 4 ans