

Tapis anti-fatigue soudure utilisation très intense - 480 Pebble Trax



Le tapis anti-fatigue de soudure Pebble Trax résiste aux étincelles, aux liquides industriels et chimiques ainsi qu'aux environnements les plus extrêmes.
Ce tapis pour trafic modéré minimise également l'impact d'une journée en position debout sur le travailleur et évite les risques de glissade ou de trébuchement grâce à sa surface antidérapante et à ses bords biseautés.

Caractéristiques du tapis antifatigue antidérapant:

- Dimensions : 61x91, 91x152, 61x1ml, 91x1ml, 122x1ml, 61x2280, 91x2280 ou 122x2280 cm
- Epaisseur : 12,7mm
- Coloris : noir
- Matériaux : caoutchouc et mousse de vinyle
- Sans DOP, DMF, substances polluantes, silicone et métaux lourds
- Certifié DIN EN ISO 9239-1 Dfl-S1



Caractéristiques techniques : Tapis anti-fatigue soudure utilisation très intense - 480 Pebble Trax

Modèle	TA0068.04	TA0068.05	TA0068.01	TA0068.02	TA0068.03
Type	Antifatigue, antidérapant				
Epaisseur (mm)	13	13	13	13	13
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 x 910	910 x 1500	600 x 22800	910 x 22800	1220 x 22800
Application	Industrie lourdes, milieux secs				
Surface	Surface granuleuse				
Matière semelle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle
Poids (kg)	3.20	6.40	65.00	96.60	130.00

Modèle	TA0068.06	TA0068.07	TA0068.08		
Type	Antifatigue, antidérapant	Antifatigue, antidérapant	Antifatigue, antidérapant		
Epaisseur (mm)	13	13	13		
Trafic	Intense	Intense	Intense		
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 par mètre linéaire	910 par mètre linéaire	1220 par mètre linéaire		
Application	Industrie lourdes, milieux secs	Industrie lourdes, milieux secs	Industrie lourdes, milieux secs		
Surface	Surface granuleuse	Surface granuleuse	Surface granuleuse		
Matière semelle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle	Epaisse surface caoutchouc avec sous-couche mousse de vinyle		
Poids (kg)	2.90	4.30	5.70		

Options : Tapis anti-fatigue soudure utilisation très intense - 480 Pebble Trax



Tapis anti-fatigue soudure utilisation très intense - 480 Pebble Trax

Le tapis anti-fatigue de soudure Pebble Trax résiste aux étincelles, aux liquides industriels et chimiques ainsi qu'aux environnements les plus extrêmes.

Ce tapis pour trafic modéré minimise également l'impact d'une journée en position debout sur le travailleur et évite les risques de glissade ou de trébuchement grâce à sa surface antidérapante et à ses bords biseautés.

Caractéristiques du tapis antifatigue antidérapant:

- Dimensions : 61x91, 91x152, 61x1ml, 91x1ml, 122x1ml, 61x2280, 91x2280 ou 122x2280 cm
- Epaisseur : 12,7mm
- Coloris : noir
- Matériaux : caoutchouc et mousse de vinyle
- Sans DOP, DMF, substances polluantes, silicone et métaux lourds
- Certifié DIN EN ISO 9239-1 Dfl-S1

Photos complémentaires : Tapis anti-fatigue soudure utilisation très intense - 480 Pebble Trax

