Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Tapis caoutchouc à stries cannelées 752/753 Rib'n Roll

Le tapis caoutchouc 752/753 Rib'n Roll en caoutchouc SBR comporte une surface à stries cannelées minimisant les risques de glissades et amortissant les chocs lors de chute d'objets par exemple.
Ce revêtement antidérapant peut s'installer à même le sol ou bien sur un établi ou un chariot pour une protection contre l'abrasion, les acides dilués ou les alcalis ainsi que beaucoup d'autres agressions du monde industriel. Il supporte le passage de roues et constitue un bon isolant.
Ce tapis industriel est disponible en épaisseur de 3 ou 6 mm.

Caractéristiques du tapis caoutchouc :

- Dimensions (mm) : 1000 x 10000 ; 1200 x 10000 ; 1000 x ml ; 1200 x ml.
- Epaisseur : 3 ou 6 mm.
- Composition : Caoutchouc SBR
- Surface : Stries cannelées
- Coloris : Noir.

Caractéristiques techniques : Tapis caoutchouc à stries cannelées 752/753 Rib'n Roll

Modèle	TA0084.01	TA0084.02	TA0084.03	TA0084.04	TA0084.05
Dim.hors-tout Lxl (mm)	1000 x 10000	1200 x 10000	1200 x 10000	1000 x ml	1200 x ml
Format	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau
Fonction	Anti-dérapant	Anti-dérapant	Anti-dérapant	Anti-dérapant	Anti-dérapant
Epaisseur (mm)	3	3	6	3	3
Surface	cannelée	cannelée	cannelée	cannelée	cannelée
Milieu	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Matière	Caoutchouc SBR	Caoutchouc SBR	Caoutchouc SBR	Caoutchouc SBR	Caoutchouc SBR
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	34.00	45.60	86.00	3.40	4.60

Modèle	TA0084.06				
Dim.hors-tout Lxl (mm)	1200 x ml				
Format	Rouleau				
Fonction	Anti-dérapant				
Epaisseur (mm)	6				
Surface	cannelée				
Milieu	Intérieur				
Matière	Caoutchouc SBR				
Coloris	Noir				
Poids (kg)	8.60				

Options : Tapis caoutchouc à stries cannelées 752/753 Rib'n Roll

Tapis caoutchouc à stries cannelées 752/753 Rib'n Roll

Le tapis caoutchouc 752/753 Rib'n Roll en caoutchouc SBR comporte une surface à stries cannelées minimisant les risques de glissades et amortissant les chocs lors de chute d'objets par exemple.
Ce revêtement antidérapant peut s'installer à même le sol ou bien sur un établi ou un chariot pour une protection contre l'abrasion, les acides dilués ou les alcalis ainsi que beaucoup d'autres agressions du monde industriel. Il supporte le passage de roues et constitue un bon isolant.
Ce tapis industriel est disponible en épaisseur de 3 ou 6 mm.

Caractéristiques du tapis caoutchouc :

- Dimensions (mm) : 1000 x 10000 ; 1200 x 10000 ; 1000 x ml ; 1200 x ml.
- Epaisseur : 3 ou 6 mm.
- Composition : Caoutchouc SBR
- Surface : Stries cannelées
- Coloris : Noir.

Photos complémentaires : Tapis caoutchouc à stries cannelées 752/753 Rib'n Roll

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.